

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell LITHEX25



Bruksområde

De unika egenskaperna i AVD gör att släckmedlet kan användas inom flera områden, särskilt inom brandbegränsning. CGS AVD släckaggregat är effektivt mot brand i litiumjonbatteri över 750 Wh, ex. större installationer, serverrum och verksamhet som hanterar batterier och moduler. Lämplig för industri, butiksverksamhet, offentlig verksamhet, mekanisk verkstad, bostäder, lagerlokaler, flygplatser, hamnar, återvinningsstationer, sjukhus, batteriinsamling etc.

Släckmedlets funktion

AVD kylar ner det brinnande materialet, kväver branden genom att det skapas ett temperaturbeständigt skikt som förhindrar syretillförseln. Om batterierna är inbyggda i en produkt finns risk för begränsad släckeffekt då släckmedlet inte kommer att kyla ned batterierna.



TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	13A	Artikel	600234
Brandklass	A	EAN	
Temperaturområde	5 °C / +60 °C	Certifiering	CE, EN1866-1
Storlek släckare	25 L	Modell	LITHEX25
Tömningstid	210 sek.		
Arbetsstryck	8 bar		
Cylindermaterial	Steel		
Bruttovikt (kg)	55		
Höjd (mm)	981		
Bredd (mm)	558		

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic