PRODUKTDATABLAD FDV

Modell WAE6CR-B

CGS vattensläckare med tillsats innehåller ett vätmedel som bidrar till ökad släckeffekt i A-klassen. CGS vattensläckare tillverkas av kvalitetsstål. Ventilen är tillverkad av förkromad mässing. Testnippel för test av tryck. Ventilhals i rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet. Invändigt behandlad med europeisk kvalitetsbeläggning. Som drivgas används nitrogen.

FUNKTION
Vatten är ett rent och miljövänligt alternativ, bästa valet där miljövänlig släckning betonas. Vattensläckare med tillsats innehåller inte PFAS, fluortensider eller andra miljöfarliga ämnen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Villa, fritidshus, lägenhet, hotell och pensionat, skolor, sjukhus, allmänna utrymmen, fartyg hytter, butikslokaler, bodar, manskapsvagnar mm.



TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	43A
Brandklass	A
Temperaturområde	0 °C / +60 °C
Storlek släckare	6l
Tömningstid	32 sek
Arbetstryck	12 bar
Cylindermaterial	Steel
Drivgas	Nitrogen
Bruttovikt (kg)	9.6
Höjd (mm)	530
Bredd (mm)	160

Artikel	600293
EAN	7320896002937
Certifiering	EN3, CE, Wheelmark
Modell	WAE6CR-B

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se